

Indice d'incendie

Choisissez ▼

Épaisseur (mm)

50 300

Valeur R (m²K/W)

1.309 8.662

Valeur U (m²K/W)

0.113 0.676


Surfaces



laine de bois liée au ciment gris laine de bois liée au ciment blanc laine de bois superfine liée au ciment blanc

Peintures

Options



Peinture blanche Couleur RAL/NCS
1 couche selon groupe 1-4

Usinage des bords

Standard

☒



AK-80 (12 mm)
battue 4 côtés

Options supplémentaires

☐



AK-01 biseau 4
côtés

Nr. d'article
36 / 36

UNITEX SW KD light Type 2



Isolation thermique pose rapportée

Panneaux isolants multicouches avec âme en laine de roche et parement sur la face apparente en laine de bois liée au ciment gris. Bords AK-80 battue 4 côtés.

Propriétés



Certifié eco 2



Montage économique et efficace



Matières premières naturelles



Absorption acoustique



Protection contre les incendies



Surface ininflammable 6q.3



Surface stable et durable



Isolation thermique

Gamme

N° art	Type	Épaisseur (mm)	Format (mm)	Format utile (mm)	Valeur R (m²K/W)	Valeur U (W/m²K)	Alpha w	Poids ~kg/Panneau	PaLETTE Pièce	PaLETTE m²
□F6280 50 38000	UNITEX SW KD light 50/2	10+ 40	1000x600	988x588	1.309	0.676	0.80	4.50	88	52.80
□F6280 50 38200	UNITEX SW KD light WZ 50/2	10+ 40	1000x600	988x588	1.309	0.676	0.80	4.50	88	52.80
□F6280 50 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 50/2	10+ 40	1000x600	988x588	1.309	0.676	0.85	4.50	88	52.80
□F6280 60 38000	UNITEX SW KD light 60/2	10+ 50	1000x600	988x588	1.604	0.564	0.85	4.98	72	43.20
□F6280 60 38200	UNITEX SW KD light WZ 60/2	10+ 50	1000x600	988x588	1.604	0.564	0.85	4.98	72	43.20
□F6280 60 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 60/2	10+ 50	1000x600	988x588	1.604	0.564	0.95	4.98	72	43.20
□F6280 75 38000	UNITEX SW KD light 75/2	10+ 65	1000x600	988x588	2.045	0.451	0.85 (L)	5.70	60	36.00
□F6280 75 38200	UNITEX SW KD light WZ 75/2	10+ 65	1000x600	988x588	2.045	0.451	0.85 (L)	5.70	60	36.00
□F6280 75 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 75/2	10+ 65	1000x600	988x588	2.045	0.451	0.90	5.70	60	36.00
□F6281 00 38000	UNITEX SW KD light 100/2	10+ 90	1000x600	988x588	2.780	0.339	0.85 (L)	6.90	44	26.40
□F6281 00 38200	UNITEX SW KD light WZ 100/2	10+ 90	1000x600	988x588	2.780	0.339	0.85 (L)	6.90	44	26.40
□F6281 00 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 100/2	10+ 90	1000x600	988x588	2.780	0.339	1.00	6.90	44	26.40
□F6281 25 38000	UNITEX SW KD light 125/2	10+ 115	1000x600	988x588	3.515	0.271	0.85 (L)	8.10	36	21.60
□F6281 25 38200	UNITEX SW KD light WZ 125/2	10+ 115	1000x600	988x588	3.515	0.271	0.85 (L)	8.10	36	21.60
□F6281 25 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 125/2	10+ 115	1000x600	988x588	3.515	0.271	1.00	8.10	36	21.60
□F6281 50 38000	UNITEX SW KD light 150/2	10+ 140	1000x600	988x588	4.251	0.226	0.85	9.30	30	18.00
□F6281 50 38200	UNITEX SW KD light WZ 150/2	10+ 140	1000x600	988x588	4.251	0.226	0.85	9.30	30	18.00
□F6281 50 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 150/2	10+ 140	1000x600	988x588	4.251	0.226	0.95	9.30	30	18.00
□F6281 76 38000	UNITEX SW KD light 175/2	10+ 165	1000x600	988x588	4.986	0.194	0.85	10.50	26	15.60

□F6281 76 38200	UNITEX SW KD light WZ 175/2	10+ 165	1000x600	988x588	4.986	0.194	0.85	10.50	26	15.60
□F6281 76 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 175/2	10+ 165	1000x600	988x588	4.986	0.194	0.95	10.50	26	15.60
□F6282 00 38000	UNITEX SW KD light 200/2	10+ 190	1000x600	988x588	5.721	0.170	0.85	11.70	22	13.20
□F6282 00 38200	UNITEX SW KD light WZ 200/2	10+ 190	1000x600	988x588	5.721	0.170	0.85	11.70	22	13.20
□F6282 00 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 200/2	10+ 190	1000x600	988x588	5.721	0.170	0.95	11.70	22	13.20
□F6282 25 38000	UNITEX SW KD light 225/2	10+ 215	1000x600	988x588	6.457	0.151		12.90	20	12.00
□F6282 25 38200	UNITEX SW KD light WZ 225/2	10+ 215	1000x600	988x588	6.457	0.151		12.90	20	12.00
□F6282 25 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 225/2	10+ 215	1000x600	988x588	6.457	0.151		12.90	20	12.00
□F6282 50 38000	UNITEX SW KD light 250/2	10+ 240	1000x600	988x588	7.192	0.136		14.10	18	10.80
□F6282 50 38200	UNITEX SW KD light WZ 250/2	10+ 240	1000x600	988x588	7.192	0.136		14.10	18	10.80
□F6282 50 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 250/2	10+ 240	1000x600	988x588	7.192	0.136		14.10	18	10.80
□F6282 75 38000	UNITEX SW KD light 275/2	10+ 265	1000x600	988x588	7.927	0.124		15.30	16	9.60
□F6282 75 38200	UNITEX SW KD light WZ 275/2	10+ 265	1000x600	988x588	7.927	0.124		15.30	16	9.60
□F6282 75 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 275/2	10+ 265	1000x600	988x588	7.927	0.124		15.30	16	9.60
□F6283 00 38000	UNITEX SW KD light 300/2	10+ 290	1000x600	988x588	8.662	0.113		16.50	14	8.40
□F6283 00 38200	UNITEX SW KD light WZ 300/2	10+ 290	1000x600	988x588	8.662	0.113		16.50	14	8.40
□F6283 00 38300	UNITEX SW KD light superfine WZ 300/2	10+ 290	1000x600	988x588	8.662	0.113		16.50	14	8.40

En complément de notre gamme de produits standards, nous pouvons également fabriquer des produits optimisés spécialement et individuellement selon vos besoins et exigences. Nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition pour l'élaboration d'une solution adaptée à votre objet.

Systèmes de fixation

Béton



Vis à béton structurée DDS, blanc
75



Vis à béton DDS-Z, blanc 75



Vis à béton DDS-Z, argentée 75



Vis à béton structurée BS-KG, gris
75





Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 75



Vis à béton structurée DDS, beige
75



Vis à béton DDS-Z, beige 75



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 75





Vis à béton structurée DDS, blanc
85

□



Vis à béton DDS-Z, blanc 85

□



Vis à béton DDS-Z, argentée 85

□



Vis à béton structurée BS-KG, gris
85

□



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 85



Vis à béton structurée DDS, beige
85



Vis à béton DDS-Z, beige 85



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 85





Vis à béton structurée DDS, blanc
100



Vis à béton DDS-Z, blanc 100



Vis à béton DDS-Z, argentée 100



Vis à béton structurée BS-KG, gris
100





Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 100

□



Vis à béton structurée DDS, beige
100

□



Vis à béton DDS-Z, beige 100

□



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 100

□



Vis à béton structurée DDS, blanc
125



Vis à béton DDS-Z, blanc 125



Vis à béton DDS-Z, argentée 125



Vis à béton structurée BS-KG, gris
125





Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 125



Vis à béton structurée DDS, beige
125



Vis à béton DDS-Z, beige 125



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 125





Vis à béton structurée DDS, blanc
150



Vis à béton DDS-Z, blanc 150



Vis à béton DDS-Z, argentée 150



Vis à béton structurée BS-KG, gris
150





Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 150

□



Vis à béton structurée DDS, beige
150

□



Vis à béton DDS-Z, beige 150

□



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 150

□



Vis à béton structurée DDS, blanc
175

□



Vis à béton DDS-Z, blanc 175

□



Vis à béton DDS-Z, argentée 175

□



Vis à béton structurée BS-KG, gris
175

□



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 175



Vis à béton structurée DDS, beige
175



Vis à béton DDS-Z, beige 175



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 175





Vis à béton structurée DDS, blanc
200



Vis à béton DDS-Z, blanc 200



Vis à béton DDS-Z, argentée 200



Vis à béton structurée BS-KG, gris
200





Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 200

□



Vis à béton structurée DDS, beige
200

□



Vis à béton DDS-Z, beige 200

□



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 200

□



Vis à béton DDS-Z, blanc 225



Vis à béton DDS-Z, argentée 225



Vis à béton structurée BS-KG, gris
225



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 225





Vis à béton structurée DDS, beige 225



Vis à béton DDS-Z, beige 225



Vis à béton structurée BS-KB, beige 225



Vis pour isolants EJOT DDS blanc, 250





Vis à béton DDS-Z, blanc 250



Vis à béton DDS-Z, argentée 250



Vis à béton structurée BS-KG, gris
250



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 250





Vis à béton DDS-Z, beige 250



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 250



Vis à béton DDS-Z, blanc 275



Vis à béton DDS-Z, argentée 275





Vis à béton structurée BS-KG, gris
275



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 275



Vis à béton DDS-Z, beige 275



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 275





Vis à béton DDS-Z, blanc 300



Vis à béton DDS-Z, argentée 300



Vis à béton structurée BS-KG, gris
300



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 300





Vis à béton DDS-Z, beige 300



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 300



Vis à béton DDS-Z, blanc 325



Vis à béton DDS-Z, argentée 325





Vis à béton structurée BS-KG, gris
325



Vis à béton DDS-Z, beige 325



Vis à béton structurée BS-KB,
beige 325



Vis à béton structurée BS-KW,
blanc 325

Notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller

Caractéristiques technique

Descriptif	Element		Valeur
Conductivité thermique	λ_D	W/mK	laine de bois superfine liée au ciment blanc 0.075
	λ_D	W/mK	laine de bois liée au ciment blanc 0.075
	λ_D	W/mK	laine de bois liée au ciment gris 0.075
	λ_D	W/mK	laine de roche 034 0.034
Indice d'incendie			laine de bois superfine liée au ciment blanc 6q.3
			laine de bois liée au ciment blanc 6q.3
			laine de bois liée au ciment gris 6q.3
			laine de roche 034 A1
Indice d'incendie			RF1
Résistance à la diffusion de vapeur	μ		laine de bois superfine liée au ciment blanc 2 - 5
	μ		laine de bois liée au ciment blanc 2 - 5
	μ		laine de bois liée au ciment gris 2 - 5
	μ		laine de roche 034 1
Pressures	kPa		20
Clé de codage	L x l	1000 x 600	WW-C/2-EN 13168-L2-W1-T1-S1-P1-CS(10)20-TR5-CI3

Specifications

Usinage des bords

Usinages de bords standards pour panneaux isolants multicouches UNITEX KD départ usine:

- 70 rainure + crête 4 côtés (UNITEX L-EPS KD, UNITEX HS KD UNITEX XPS KD, UNITEX P-EPS KD)
- AK-80 battue 4 côtés (UNITEX SW KD light)

Afin de minimiser les ponts thermiques sur les panneaux isolants multicouches UNITEX Type 2, format 2000 × 600 mm, nous vous recommandons les usinages de bord suivants:

- AK-70 rainure + crête 4 côtés (UNITEX L-EPS, UNITEX HS UNITEX XPS, UNITEX P-EPS)
- AK-80 battue 4 côtés (UNITEX SW light)

Afin de minimiser les différences de niveaux visibles entre les panneaux, nous vous recommandons les usinages des bords suivants:

- AK-01 biseau 4 côtés (Pour tous les produits UNITEX KD Type 2, UNITEX Type 2 et UNICEM)

Préparation / Pose

L'emballage d'origine ne protège pas contre les intempéries. La marchandise doit être stockée de manière appropriée, protégée de l'humidité et autres déprédations.

Afin de minimiser les modifications dues à des facteurs thermiques ou à l'humidité, notamment la rétractation du format des panneaux, nous vous recommandons de stocker les panneaux à l'air libre pendant au moins 7 jours dans des conditions climatiques stables et semblables à l'utilisation des futurs locaux (acclimatation). La laine de bois possède une capacité élevée d'absorption d'humidité, il peut se produire des différences de dimensions après la pose des panneaux. Il s'agit d'une réaction physique normale et non pas d'un défaut, donc ce phénomène n'est pas couvert par nos prestations de garantie.

Si les panneaux sont voilés en raison des influences thermiques et/ou de l'humidité, il convient de les stocker un certain temps à l'envers. S'ils ne reprennent pas leur forme normale, veuillez ne pas les utiliser et contacter sans délai nos conseillers techniques.

Les panneaux multicouches UNITEX et les panneaux légers UNICEM peuvent être traités ou découpés avec les machines ou les outils couramment utilisés pour le traitement des matériaux à base de bois.

Support en béton ou en brique

Afin d'éviter les différences de niveaux de la surface finie, il convient d'éliminer du support toutes les aspérités, les redents et les éléments non cohésifs avant l'utilisation. Les panneaux doivent être posés décalés à joints serrés contre le support sec et recouvrant toute la superficie, conformément aux schémas.

- UNITEX KD 1000 × 600 mm, 2 fixations par panneau
- UNITEX + UNICEM (panneaux standards) 2000 × 600 mm, 6 fixations par panneau

En cas de systèmes de montage différents ou de fixation sur un autre support, nous vous recommandons de consulter au préalable nos conseillers techniques.

Surfaces / Peintures

Les panneaux isolants multicouches UNITEX KD Type 2 et UNITEX Type 2 sont disponibles au départ d'usine avec diverses surfaces spéciales. Jusqu'à 210 mm d'épaisseur, tous les panneaux isolants multicouches UNITEX KD Type 2 et UNITEX Type 2

ainsi que les panneaux légers UNICEM sont également livrables teintés selon les nuanciers RAL et NCS. Toutes teintes RAL ou NCS, à l'exception du blanc, sont à considérer comme couche d'apprêt, qui nécessite éventuellement un traitement de peinture supplémentaire sur le chantier après montage.

Protection incendie

Les exigences envers la protection contre l'incendie de nos panneaux et les systèmes de fixation peuvent varier en fonction de la construction, de la hauteur du bâtiment, de l'affectation et d'autres règlements ou spécifications cantonales. Selon les prescriptions AEAI et nonobstant l'indice d'incendie du matériau isolant et du parement, le choix de la fixation est aussi déterminant pour une validation du système. Nous vous recommandons un examen préalable par l'assurance cantonale du bâtiment et mettons à votre disposition les informations nécessaires relatives à nos produits.

Conseil

Nos employés se tiennent volontiers à votre disposition pour toutes questions ou incertitudes concernant nos produits, leur utilisation ainsi que des domaines d'applications spéciaux.

Systèmes de fixation

En raison des éventuelles exigences de la protection contre l'incendie (assurance cantonale du bâtiment), des contraintes thermiques et de l'humidité, nous vous recommandons une fixation mécanique traversant la plaque en métal incombustible reliant l'ensemble du panneau avec le support ou la sous-construction. Le choix et le type de fixation dépendent du support et de la construction.

Séchage

Les panneaux ne doivent pas être soumis à un séchage du bâtiment rapide, par exemple au moyen d'appareillage de séchage (air chaud ou froid) ni à des déshumidificateurs puissants.

Enduits

Les panneaux multicouches UNITEX ou des panneaux légers UNICEM optimisés pour la pose rapportée ne sont que partiellement destinés à être crépis ultérieurement. Pour ce domaine d'application, seules les prescriptions d'utilisation et les conditions de garantie du fabricant de crépi sont valables. La société Dietrich Isol SA décline toute responsabilité et garantie.

Application / Physique du bâtiment

Les domaines d'application de nos produits peuvent varier en fonctions de l'objet, de la construction, de l'affectation des locaux, des facteurs extérieurs et de la physique du bâtiment. Pour ces raisons, nous vous recommandons de faire examiner si l'utilisation du produit est conforme et adéquate à la physique du bâtiment par nos conseillers techniques ou par des personnes spécialisées dans ce domaine.

Mentions légales

Toutes les publications paraissent sans exception conformément aux dispositions et aux restrictions de nos conditions générales de vente.